STABILITÉ ET ISOLATION RENFORCÉES

Profil 78 mm

Le profil IV78, en bois lamellé-collé trois plis séché à 8–12 %, est adapté aux fenêtres de dimensions importantes. Son vitrage isolant de 36 mm avec intercalaire Warm Edge et gaz argon, associé à une double étanchéité, renforce le confort thermique. Les rejets d'eau en aluminium sur ouvrant et dormant assurent l'évacuation de l'eau. Un rejet d'eau en bois ou une aile de rénovation peuvent être étudiés sur demande.



POINTS CLÉS

- Pour ouvertures de grandes dimensions
- Intercalaire Warm Edge et argon
- Possibilité d'aile de rénovation

RÉALISATION PHOTOGRAPHIÉE DANS LE CATALOGUE FABRICANT



UW ANNONCÉ	VITRAGE	OUVRANT	DORMANT
1,1 W/m²·K	**36 mm**	**78 × 80 mm**	**78 × 83 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

Profil 78 mm

DÉTAILS DE CONCEPTION & PRÉPARATION DU DEVIS



Illustration extraite du catalogue fabricant ; aspect et finitions à confirmer au devis.

Préparer votre demande

PROJET

Construction neuve / Rénovation

DIMENSIONS

Largeur × hauteur et nombre d'ouvertures

OUVERTURE

Fixe / ouvrant / autre configuration à étudier

FINITIONS

Essence, teinte, aspect extérieur

VITRAGE

Confort thermique, acoustique, sécurité

PRESTATION

Fourniture seule / fourniture et pose

DOFFER étudie chaque projet sur devis. Les données techniques reproduites sont celles du catalogue GC WOOD transmis ; elles ne constituent pas une garantie de performance pour toutes les configurations.